

## COOLTEK 639

### Korroosion- ja kerrostumienestokemikaali – suljetut jäähdytysjärjestelmät

#### TUOTEKUVAUS

**COOLTEK 639** on tarkoitettu suljettujen jäähdytysjärjestelmien korroosion- ja kerrostumienestoon. Kemikaali sisältää kuparisuojan.

#### KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee tehokkaasti korroosiota.
- Suojaa kuparia ja kupariseoksia sisältäviä pintoja korroosiolta.
- Soveltuu käytettäväksi yhdessä glykolien ja glykoliliuosten kanssa.

#### ANNOSTELU

Annosteluohje: Laimentamaton kemikaali annostellaan annostelupumpulla kiertoveteen.  
Annostelu: 1,5 – 2,0 kg/m<sup>3</sup>

Annostelu riippuu järjestelmän ja käsiteltävän veden ominaisuuksista. Asiantuntijamme auttavat optimaalisen annostelun määrittämisessä.

#### ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

#### FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto: neste, värittömästä vaaleanvihreään  
pH-arvo: > 12,0  
Ominaispaino: n. 1,10 kg/dm<sup>3</sup>

#### TOIMITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Toimitus: 22 kg:n astioissa, 230 kg:n tynnyreissä  
Käsittely: Tuotteen käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät käyttöturvallisuustiedotteesta.  
Säilytys: Tuote suositellaan säilytettäväksi normaaleissa varasto-olosuhteissa. Tuote ei saa jäätyä.  
Käyttöaika: Tuotteen suositeltu käyttöaika on n. 1 vuosi.