

COOLTEK CP 3

Kerrostumienestokemikaali – teollisuuden jäähdytysjärjestelmät

TUOTEKUVAUS

COOLTEK CP 3 on tarkoitettu teollisuuden jäähdytysjärjestelmien kerrostumienestoon ja käytönaikaiseen pesuun.

KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista jäähdytysjärjestelmien lämmönsiirtopinnoille.
- Tehostaa lämmönsiirtoa.
- Tuotteella voidaan pestä likaisia järjestelmiä niiden käytön aikana.
- Jäähdytyskierron väkevyyden optimoinnilla on mahdollista säästää vettä ja kustannuksia.

ANNOSTELU

Annosteluohje: Laimentamaton kemikaali annostellaan annostelupumpulla kiertoveteen.
Annostelu: Valmistajan ohjeen mukaisesti

Annostelu riippuu järjestelmän tilasta ja käsiteltävän veden ominaisuuksista. Asiantuntijamme auttavat optimaalisen annostelun määrittämisessä.

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto: neste
pH-arvo: n. 8,2
Ominaispaino: n. 1,1

TOIMITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Toimitus: 22 kg:n ja 230 kg astioissa.
Käsittely: Tuotteen käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Säilytys: Tuote suositellaan säilytettäväksi normaaleissa varasto-olosuhteissa.
Tuote ei saa jäätyä.
Käyttöaika: Tuotteen suositeltu käyttöaika on n. 1 vuosi.