

INHITEC AL

Korroosionestokemikaali – suljetut jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät

TUOTEKUVAUS

INHITEC AL on monikomponenttinen korroosionestokemikaali, joka ehkäisee korroosiota suljetuissa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä. Se suojaa rautametalleja, kuparia ja kupariseoksia sekä alumiinia.

KÄYTTÖEDUT

- Muodostaa järjestelmän lämmönsiirtopinnoille korroosiolta suojaavan ohuen kalvon.
- Kemikaalin sisältämät haihtuvat yhdisteet suojaavat alueita, joihin korroosionestokemikaali ei liuksena pääse.
- Ehkäisee tehokkaasti vesijärjestelmissä tapahtuvaa korroosiota.
- Soveltuu käytettäväksi vesijohto- ja suolapoistetussa vedessä.
- Monimetallisuoja: rauta, hiiliteräs, muut rautaseokset, kupari, messinki ja alumiini.
- Ei sisällä nitriittejä, bromaatteja, kromaatteja eikä raskasmetalleja.
- Voidaan käyttää biosidien kanssa (SANITER 420). Ei sovellu käytettäväksi KK-BIOSIDI A:n kanssa.

ANNOSTELU

Annostelu toimittajan ohjeen mukaan. Suositeltu annostelu 15 l/m³.

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto:	keltaruskea - keltainen neste
pH-arvo:	n. 8,3 (1 % liuos)
Ominaispaino:	n. 1,11 kg/dm ³

TOIMITUS

11 ja 22 kg:n muoviasioissa ja 220 kg:n tynnyreissä