

AKVA EL

Korroosionestokemikaali – elintarviketeollisuuden matala- ja keskipainehöyrykattilat

TUOTEKUVAUS

AKVA EL **ehkäisee elintarviketeollisuuden matala- ja keskipainehöyrykattiloissa** tapahtuvaa korroosiota ja kerrostumien muodostumista. Kemikaalin syötössä on noudatettava toimittajan antamia annosteluohjeita. Kemikaali ei sovellu käytettäväksi maidonjalostusteollisuudessa.

KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee tehokkaasti höyrykattilassa tapahtuvaa korroosiota.
- Ehkäisee kattilaveden ja lauhteen sisältämien epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista lämmönsiirtopinnoille.
- Pitää epäpuhtaudet, kuten silikaatit sekä kalsium- ja magnesiumsuolat, liuosmuodossa. Epäpuhtaudet saadaan poistetuksi ulospuhalluksen yhteydessä.
- Sisältää höyryyn siirtyviä komponentteja, jotka suojaavat koko lauhdejärjestelmän korroosiolta.
- Kaikki AKVA EL:n sisältämät komponentit täyttävät FDA-luokituksen.
- NSF-hyväksyntä - kategoria G6/147612

ANNOSTELU

Toimittajan ohjeiden mukaan

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto:	neste
pH-arvo:	n. 10,6 (1 % liuos)
Ominaispaino:	n. 1,05 kg/dm ³

TOIMITUS

21 kg:n muoviasioissa ja 220 kg:n tynnyreissä