

## COOLTEK CP 3

### Kerrostumienestokemikaali – teollisuuden jäähdytysjärjestelmät

#### TUOTEKUVAUS

**COOLTEK CP 3** on tarkoitettu teollisuuden jäähdytysjärjestelmien kerrostumienestoon ja käytönaikaiseen pesuun.

#### KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista jäähdytysjärjestelmien lämmönsiirtopinnoille.
- Tehostaa lämmönsiirtoa.
- Tuotteella voidaan pestä likaisia järjestelmiä niiden käytön aikana.
- Jäähdytyskierron väkevyyden optimoinnilla on mahdollista säästää vettä ja kustannuksia.

#### ANNOSTELU

Annosteluohje: Laimentamaton kemikaali annostellaan annostelupumpulla kiertoveteen.  
Annostelu: Valmistajan ohjeen mukaisesti

Annostelu riippuu järjestelmän tilasta ja käsiteltävän veden ominaisuuksista. Asiantuntijamme auttavat optimaalisen annostelun määrittämisessä.

#### ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

#### FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto: neste  
pH-arvo: n. 8,2  
Ominaispaino: n. 1,1

#### TOIMITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Toimitus: 22 kg:n ja 230 kg astioissa.  
Käsittely: Tuotteen käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät käyttöturvallisuustiedotteesta.  
Säilytys: Tuote suositellaan säilytettäväksi normaaleissa varasto-olosuhteissa.  
Tuote ei saa jäätyä.  
Käyttöaika: Tuotteen suositeltu käyttöaika on n. 1 vuosi.