

KK-655

Korroosionestokemikaali - suljetut jäähdytysjärjestelmät

TUOTEKUVAUS

KK-655 on monikomponenttinen korroosionestokemikaali, joka ehkäisee korroosiota ja kerrostumia **suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä.**

KK-655 soveltuu käytettäväksi suurissa järjestelmissä, joissa veden vaihtuvuutta on vaikea hallita. Sitä voidaan käyttää myös esikäsitellyn lisäveden kanssa.

KÄYTTÖEDUT

- KK-655:n sisältämät anodiset ja katodiset suoja-aineet muodostavat järjestelmän lämmönsiirtopinnoille korroosiolta suojaavan kalvon.
- Ehkäisee tehokkaasti kerrostumien muodostumista.
- Poistaa vanhoja kerrostumia
- Pitää järjestelmän pH:n korroosioneston kannalta optimitasolla.
- Toimii laajalla lämpötila-alueella (pintalämpötilat 140-145 °C).

ANNOSTELU

Toimittajan ohjeiden mukaan

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto:	kirkas, kellertävä neste
pH-arvo:	n. 11 (1 % liuos)
Ominaispaino:	n. 1,04 kg/dm ³

TOIMITUS

22 kg:n muoviastioissa ja 220 kg:n tynnyreissä