

VEDENPEHMENTIMET

Simplex- ja duplex-vedenpehmentimet aikaan tai vesimäärään perustuvalla ohjauksella

Simplex- ja Duplex-vedenpehmentimet mahdollistavat korkealaatuisen pehmenetyn veden tuotannon. Pehmenninvalikoimassamme on sopivia kokovaihtoehtoja niin teollisuuden kuin suurkiinteistöjen tarpeisiin. Aika- ja vesimääräohjaus varmistaa, että laitteiston toiminta vastaa prosessin vesitarvetta.

EDUT

- Suolan määrä ja massojen varauskyky lasketaan prosessikohtaisesti
- Pehmenninvalikoimassa kullekin prosessille sopiva koko

KÄYTTÖKOhteITA

- Höyrykattiloiden syöttöveden pehmennys
- Kaukolämmön lisäveden valmistus
- Vedenpehennys ennen RO-laitteita
- Prosessiveden tuotanto
- Rakennukset ja teollisuuden kohteet, joissa tarvitaan pehmenettyä vettä
- Ravintolat
- Pesulat



	Virtaus (m ³ /h)	Massan määrä (l)	Venttiili	Liitännän koko
Vedenpehennin 2750	1,3-5,9	50-150	NXT Simplex, Duplex	1"
Vedenpehennin 2910	5-24	100-675	NXT Simplex, Duplex	2"
Vedenpehennin 3900	25-57	500-1500	NXT Simplex, Duplex	3"

Linkit:

Video vedenpehmentimen toimintaperiaatteesta Youtube-sivustolla:
[Toimintaperiaate](#)